

## PRODUCT-DETAILS

# OTM200E3WM230C

## OTM200E3WM230C MOTORIZED SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OTM200E3WM230C                                                                                                                                                                                                 |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA115288R1001                                                                                                                                                                                                |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019476759                                                                                                                                                                                                  |
| Описание в каталоге             | OTM200E3WM230C MOTORIZED SWITCH                                                                                                                                                                                |
| Длинное описание                | 3-pole, motor operated, base mounted switch-d disconnecter with handle for manual operation, terminal bolt kit, handle and spare fuse storage clip and male connector for control circuit, wide phase distance |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC301020C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303006M0205 |

## Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 296 mm |
| Чистая высота изделия  | 150 mm |
| Чистая толщина изделия | 181 mm |
| Чистый вес изделия     | 5.2 kg |

## Technical

|                                                               |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 V) 200 A<br>(500 V) 200 A<br>(690 V) 160 A<br>(1000 V AC) 160 A      |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 V) 200 A<br>(500 V) 200 A<br>(690 V) 200 A                         |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 V) 200 A<br>(500 V) 200 A<br>(690 V) 200 A                         |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (220...240 V) 60 kW<br>(400...415 V) 110 kW<br>(500 V) 132 kW<br>(690 V) 200 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 200 A                                          |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 200 A                                                     |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                           |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V                                                   |
| Номинальное рабочее напряжение                                | Главная цепь 1000 V                                                             |
| Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )              | (690 V) 30 kA                                                                   |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 8 kA                                                                  |
| Motor Operational Voltage                                     | 220 ... 240 V AC                                                                |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 4.0 W                                    |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                                           |
| Handle Color                                                  | Черный                                                                          |
| Тип рукоятки                                                  | Direct mounted handle                                                           |
| Механизм управления                                           | Mechanism at the End of the Switch                                              |
| Distance Between Phases                                       | Wide phase distance                                                             |
| Положение клемм линии L                                       | Ввод сверху - вывод снизу                                                       |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                                                  |
| Стандарты                                                     | IEC 60947-3                                                                     |
| Специальные функции                                           | Wide phase distance                                                             |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Тип монтажа                     | Base mounting                    |
| Количество полюсов              | 3                                |
| Степень защиты                  | Front IP00                       |
| Тип клемм                       | Лепестковые выводы               |
| Крутящие моменты<br>затяжки     | согласно МЭК 60947-1 15...22 N·m |
| Механическая<br>износостойкость | 20000                            |
| Lock Type                       | Yes                              |

---

## Environmental

|                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о<br>соответствии - CE                                        | 1SCC301197D0202 |
| Инструкции и<br>руководства                                              | 1SCC303006M0205 |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS<br>информация | 1SCC303036D0202 |

---

## Container Information

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units             | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width             | 215 mm        |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 395 mm        |
| Package Level 1 Height            | 215 mm        |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 6.2 kg        |
| Package Level 1 EAN               | 6417019476759 |

---

## Classifications

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации<br>объекта | Q                                                          |
| ETIM 5                       | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                       | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                       | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category                | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки с дистанционным управлением

