

PRODUCT-DETAILS

OTM2500E3M230C

OTM2500E3M230C MOTORIZED SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTM2500E3M230C
Идентификационный номер изделия	1SCA115373R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019477435
Описание в каталоге	OTM2500E3M230C MOTORIZED SWITCH
Длинное описание	3-pole, motor operated, base mounted switch-disconnector with handle for manual operation, terminal bolt kit, handle and spare fuse storage clip and male connector for control circuit

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC303006M0205

Dimensions

Чистая ширина изделия	644.5 mm
Чистая высота изделия	376.4 mm
Чистая толщина изделия	153 mm
Чистый вес изделия	32.7 kg 72 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_B)	(380 ... 415 V) 2500 A (500V) 2500 A (690V) 2500 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 2500 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 V) 176 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 55 kA
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 85 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая износостойкость	6000
Lock Type	Yes

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Инструкции и
руководства

1SCC303006M0205

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS
информация

1SCC303036D0202

Container Information

Package Level 1 Units box 1 штука

Package Level 1 Width 435 mm
17.1 in

Package Level 1 Depth /
Length 673 mm
26.5 in

Package Level 1 Height 215 mm
8.5 in

Package Level 1 Gross
Weight 35.1 kg
77.3 lb

Package Level 1 EAN 6417019477435

Classifications

Код классификации
объекта Q

ETIM 5 EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6 EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7 EC000216 - Switch disconnecter

Универсальная
стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC) 39122233

WEEE Category 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland) 3638162

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки с дистанционным управлением

