


PRODUCT-DETAILS

OTM2500E4M230C

OTM2500E4M230C MOTORIZED SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTM2500E4M230C
Идентификационный номер изделия	1SCA115375R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019477459
Описание в каталоге	OTM2500E4M230C MOTORIZED SWITCH
Длинное описание	4-pole, motor operated, base mounted switch-d disconnecter with handle for manual operation, terminal bolt kit, handle and spare fuse storage clip and male connector for control circuit

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC303006M0205

Dimensions

Чистая ширина изделия	770.5 mm
Чистая высота изделия	376.4 mm
Чистая толщина изделия	153 mm
Чистый вес изделия	40.2 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22В (I_e)	(380 ... 415 V) 2500 A (500В) 2500 A (690В) 2500 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 2500 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 B) 176 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 55 kA
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 85 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая износостойкость	6000
Lock Type	Yes

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)	
Инструкции и руководства	1SCC303006M0205
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC303036D0202

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	590 mm 23.2 in
Package Level 1 Depth / Length	790 mm 31.1 in
Package Level 1 Height	210 mm 8.3 in
Package Level 1 Gross Weight	57.28 kg 126.3 lb
Package Level 1 EAN	6417019477459

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3638163

Категории	
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки с дистанционным управлением	

