

## PRODUCT-DETAILS

# OS60GJ12P

## OS60GJ12P FUSIBLE DISCONNECT SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OS60GJ12P                                                                                         |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA115449R1001                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019478074                                                                                     |
| Описание в каталоге             | OS60GJ12P FUSIBLE DISCONNECT SWITCH                                                               |
| Длинное описание                | Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),Class J,60 A,Handle and shaft included, |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC311136D2703 |
| Инструкции и руководства | 1SCC311036M0212 |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 145 mm |
| Чистая высота изделия | 112 mm |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая толщина изделия | 118 mm |
| Чистый вес изделия     | 1.3 kg |

Technical

|                                                               |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (500 B) 60 A<br>(690 B) 60 A                                                              |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (500 B) 60 A<br>(690 B) 60 A                                                              |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (500 B) 60 A<br>(690 B) 60 A                                                              |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (220...240 B) 18.5 kW<br>(400 B) 30 kW<br>(415 B) 30 kW<br>(500 B) 37 kW<br>(690 B) 55 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 63 A                                                     |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 63 A                                                                |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                                     |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                                                    |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 500 V                                                                                     |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 2.5 килоампер, среднеквадратичное значение                                      |
| Rated Conditional Short-Circuit Current ( $I_{nc}$ )          | (690 B) 80 kA                                                                             |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 7.5 W                                              |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                                                     |
| Тип рукоятки                                                  | Pistol handle and shaft included                                                          |
| Механизм управления                                           | 12 (Between the Poles)                                                                    |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                                                  |
| Типоразмер предохранителя:                                    | 60 A                                                                                      |
| Fuse System                                                   | Class J                                                                                   |
| Рабочий режим                                                 | Front Operated                                                                            |
| Стандарты                                                     | UL98<br>IEC 60947-3                                                                       |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                                                             |
| Количество полюсов                                            | 3                                                                                         |
| Сечение кабеля                                                | 2.5 ... 25 mm <sup>2</sup>                                                                |
| Тип клемм                                                     | Клеммы с винтовым зажимом                                                                 |
| Тип предохранителя                                            | J                                                                                         |

Technical UL/CSA

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальная мощность в л.с. | согласно стандарту UL 240V 15 Hp<br>согласно стандарту UL 480V 30 Hp<br>согласно стандарту UL 600V 50 Hp |
| Номинальный ток UL          | 60 A                                                                                                     |

Tightening Torque  
UL/CSA

Зажим для провода 30 in-lb  
Зажим для провода 35 in-lb

## Environmental

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                          |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Сертификат CCC                                                           | CCC OS32-63G_ 2016.pdf                                                |
| Декларация о<br>соответствии - CE                                        | 1SCC311136D2703                                                       |
| DNV GL Certificate                                                       | 1SCC311125D0203                                                       |
| EAC Certificate                                                          | EAC<br>OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTL_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS<br>M_.pdf |
| Инструкции и<br>руководства                                              | 1SCC311036M0212                                                       |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS<br>информация | 1SCC311136D2703                                                       |

## Container Information

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Package Level 1 Units             | box 1 штука       |
| Package Level 1 Width             | 170 mm<br>6.7 in  |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 220 mm<br>8.7 in  |
| Package Level 1 Height            | 150 mm<br>5.9 in  |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 1.45 kg<br>3.2 lb |
| Package Level 1 EAN               | 6417019478074     |

## Classifications

|                                                                           |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации<br>объекта                                              | Q                                                          |
| ETIM 4                                                                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 5                                                                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 6                                                                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 7                                                                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39122233                                                   |
| WEEE Category                                                             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland)                                                        | 3601579                                                    |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

