

PRODUCT-DETAILS

OS63GD04N1P

OS63GD04N1P SWITCH FUSE



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS63GD04N1P
Идентификационный номер изделия	1SCA115568R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019478883
Описание в каталоге	OS63GD04N1P SWITCH FUSE
Длинное описание	Switch Fuses,Front Operated,4-pole,04 (Left Side),DIN,000,Handle and shaft included,Switched - With Solid Link

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311136D2703
Инструкции и руководства	1SCC311036M0212

Dimensions

Чистая ширина изделия	136 mm
Чистая высота изделия	125 mm

Чистая толщина изделия	121 mm
Чистый вес изделия	1.4 kg 3 lb

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I _e)	(500 B) 63 A (690 B) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I _e)	(500 B) 63 A (690 B) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I _e)	(500 B) 63 A (690 B) 63 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P _e)	(220...240 B) 18.5 kW (400 B) 30 kW (415 B) 30 kW (500 B) 37 kW (690 B) 55 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th})	q = 40 °C 63 A
Условный тепловой ток (I _{the})	В закрытом исполнении 63 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	для 1,0 с 2.5 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I _{nc})	(690 B) 80 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 7.5 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Pistol handle and shaft included
Fourth Pole Position	Left Side
Fourth Pole Type	Switched - With Solid Link
Механизм управления	04 (Left Side)
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Типоразмер предохранителя:	000
Fuse System	DIN
Рабочий режим	Front Operated
Стандарты	IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Сечение кабеля	2.5 ... 25 mm²
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	3 N·m 4 N·m
Тип предохранителя	DIN

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	CCC OS32-63G_ 2016.pdf
Декларация о соответствии - CE	1SCC311136D2703
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
EAC Certificate	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS M_.pdf
Инструкции и руководства	1SCC311036M0212
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC311136D2703

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	170 mm 6.7 in
Package Level 1 Depth / Length	190 mm 7.5 in
Package Level 1 Height	145 mm 5.7 in
Package Level 1 Gross Weight	1.5 kg 3.3 lb
Package Level 1 EAN	6417019478883

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

