

PRODUCT-DETAILS

OT2500EM03P

OT2500EM03P SWITCH-DISCONNECTOR



Ogólne informacje

Extended Product Type	OT2500EM03P
ID Produktu	1SCA115835R1001
Numer EAN	6417019481036
Opis katalogowy	OT2500EM03P SWITCH-DISCONNECTOR
Opis	3-pole, front operated, horizontally base mounted earthing switch with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301077M0204
Rysunki mechaniczne	1SCC301961F0001 1SCC301960F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	487.5 mm
Wysokość produktu netto	376.5 mm
Głębokość produktu netto	234 mm
Waga produktu netto	26.3 kg 58 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_e)	(380 ... 415 V) 2500 A (500 V) 2500 A (690 V) 2500 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(380 ... 415 V) 2500 A (500 V) 2500 A (690 V) 2500 A
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 2500 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V) 176 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 55 kA
Straty mocy	na biegun 85 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Handle and shaft included
Switches Operating Mechanism	03 (Left Side) Mechanism turned 90 degrees
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Standardy	IEC 60947-3
Funkcje specjalne	No
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	Front IP00
Typ terminala	Lug terminals
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50...75 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	6000
Lock Type	Yes

Utilization

Earthing Switch Use

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Informacje środowiskowe

1SCC301149D0202

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE

1SCC301176D2702

DNV GL Certificate

1SCC301184D0203

Informacje środowiskowe

1SCC301149D0202

Instrukcje i podręczniki

1SCC301077M0204

Dane RoHS

1SCC301149D0203

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania
(poziom 1)

box 1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)400 mm
15.7 inDługość opakowania
(poziom 1)630 mm
24.8 inWysokość opakowania
(poziom 1)300 mm
11.8 inWaga opakowania brutto
(poziom 1)28.4 kg
62.6 lbEAN opakowania (poziom
1)6417019481036

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3600199

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

