

PRODUCT-DETAILS

OT2500EM03W4P

OT2500EM03W4P SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT2500EM03W4P
Идентификационный номер изделия	1SCA115840R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019481067
Описание в каталоге	OT2500EM03W4P SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	3-pole, front operated, horizontally base mounted earthing switch with black IP65 handle and shaft, wide phase distance, terminal bolt kit included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301077M0204

Dimensions

Чистая ширина изделия	515.5 mm
Чистая высота изделия	376.5 mm
Чистая толщина изделия	234 mm
Чистый вес изделия	27 kg 59.6 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_B)	(380...415 V) 2500 A (500V) 2500 A (690V) 2500 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_B)	(380 ... 415 V) 2500 A (500V) 2500 A (690V) 2500 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 2500 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 V) 176 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 55 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 85 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Механизм управления	03 (Left Side) Mechanism turned 90 degrees
Distance Between Phases	Phase distance 140 mm
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	Wide phase distance 140
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая износостойкость	6000
Lock Type	Yes
Utilization	Earthing Switch Use

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Экологическая информация	1SCC301149D0202
--------------------------	-----------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC301176D2702
--------------------------------	-----------------

DNV GL Certificate	1SCC301184D0203
--------------------	-----------------

Экологическая информация	1SCC301149D0202
--------------------------	-----------------

Инструкции и руководства	1SCC301077M0204
--------------------------	-----------------

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC301149D0203
---	-----------------

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
-----------------------	-------------

Package Level 1 Width	444 mm 17.48 in
-----------------------	--------------------

Package Level 1 Depth / Length	714 mm 28.11 in
--------------------------------	--------------------

Package Level 1 Height	385 mm 15.16 in
------------------------	--------------------

Package Level 1 Gross Weight	31 kg 14 lb
------------------------------	----------------

Package Level 1 EAN	6417019481067
---------------------	---------------

Classifications

Код классификации объекта	Q
---------------------------	---

ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
--------	--------------------------------

ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
--------	--------------------------------

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
--------	--------------------------------

WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
---------------	---

E-Number (Finland)	3601484
--------------------	---------

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

