

PRODUCT-DETAILS

OS63GD02P

OS63GD02P SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS63GD02P
ID Produktu	1SCA116715R1001
Numer EAN	6417019488028
Opis katalogowy	OS63GD02P SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,2-pole,02 (Left Side),DIN,000,Handle and shaft included,

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311136D2703
Instrukcje i podręczniki	1SCC311036M0212

Wymiary

Szerokość produktu netto	88 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	112 mm
Głębokość produktu netto	121 mm
Waga produktu netto	0.915 kg 2.02 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 18.5 kW (400 V) 30 kW (415 V) 30 kW (500 V) 37 kW (690 V) 55 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 63 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 63 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	500 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 7.5 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Pistol handle and shaft included
Switches Operating Mechanism	02 (Left Side)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	000
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Operating Mode	Front Operated
Standardy	IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	2
Cable Cross-Section	2.5 ... 25 mm ²
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	3 N·m 4 N·m
Typ bezpiecznika	DIN

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC OS32-63G_ 2016.pdf
Deklaracja zgodności - CE	1SCC311136D2703
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC311036M0212
Dane RoHS	1SCC311136D2703

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	170 mm 6.7 in
Długość opakowania (poziom 1)	190 mm 7.5 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	145 mm 5.7 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1 kg 2.2 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019488028

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

