

## PRODUCT-DETAILS

# OS100GB02

## OS100GB02 SWITCH FUSE



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OS100GB02                                                                                               |
| ID Produktu           | 1SCA116793R1001                                                                                         |
| Numer EAN             | 6417019488707                                                                                           |
| Opis katalogowy       | OS100GB02 SWITCH FUSE                                                                                   |
| Opis                  | Switch Fuses,Front Operated,2-pole,02 (Left Side),British Standard,A2-A4,Handle and shaft not included, |

### Charakterystyka zamówienia

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Kod taryfy celnej | 85365080       |
| Kraj pochodzenia  | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SCC311137D0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SCC110037M0206 |

### Wymiary

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Szerokość produktu netto | 112 mm          |
| Wysokość produktu netto  | 140 mm          |
| Głębokość produktu netto | 115 mm          |
| Waga produktu netto      | 1.36 kg<br>3 lb |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21A ( $I_e$ )                        | (500 V) 100 A<br>(690 V) 100 A                                                            |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                        | (500 V) 100 A<br>(690 V) 100 A                                                            |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                        | (500 V) 100 A<br>(690 V) 100 A                                                            |
| Moc znamionowa AC-23A<br>( $P_e$ )                               | (220 ... 240 V) 30 kW<br>(400 V) 55 kW<br>(415 V) 55 kW<br>(500 V) 55 kW<br>(690 V) 90 kW |
| Prąd przy chłodzeniu<br>konwencjonalnym ( $I_{th}$ )             | $q = 40^\circ\text{C}$ 100 A                                                              |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )                    | Fully Enclosed 100 A                                                                      |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                                                      |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | 1000 V                                                                                    |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 500 V                                                                                     |
| Znamionowy prąd<br>zwarciovowy wytrzymałalny<br>( $I_{cw}$ )     | for 1 s 5 kiloampere rms                                                                  |
| Rated Conditional Short-<br>Circuit Current ( $I_{nc}$ )         | (690 V) 80 kA                                                                             |
| Straty mocy                                                      | na biegun 12 W                                                                            |
| Stopień zanieczyszczenia                                         | 3                                                                                         |
| Handle Type                                                      | Handle and shaft not included                                                             |
| Switches Operating<br>Mechanism                                  | 02 (Left Side)                                                                            |
| Position of Line Terminals                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                                                  |
| Rozmiar bezpiecznika                                             | A2-A4                                                                                     |
| Rodzaj przyłącza                                                 | Standard brytyjski BS                                                                     |
| Operating Mode                                                   | Front Operated                                                                            |
| Standardy                                                        | IEC 60947-3                                                                               |
| Rodzaj montażu                                                   | Base mounting                                                                             |
| Liczba biegunów                                                  | 2                                                                                         |
| Typ terminala                                                    | Lug terminals                                                                             |
| Terminal Width                                                   | 20 mm                                                                                     |
| Momenty dokrecające                                              | 15 ... 22 N·m                                                                             |
| Typ bezpiecznika                                                 | BS                                                                                        |

## Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Certyfikat CCC            | CCC OS100-160G_ 2015.pdf                                              |
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC311137D2703                                                       |
| DNV GL Certificate        | 1SCC311125D0203                                                       |
| Certyfikat EAC            | EAC<br>OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_<br>.pdf |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SCC110037M0206                                                       |
| Dane RoHS                 | 1SCC311137D2703                                                       |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka     |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 170 mm<br>6.7 in |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 220 mm<br>8.7 in |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 150 mm<br>5.9 in |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.5 kg<br>3.3 lb |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019488707    |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| ETIM 4           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 5           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 6           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 7           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

