

## PRODUCT-DETAILS

# OS125GD02

## OS125GD02 SWITCH FUSE



### Общая информация

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OS125GD02                                                                                   |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA116873R1001                                                                             |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019488561                                                                               |
| Описание в каталоге             | OS125GD02 SWITCH FUSE                                                                       |
| Длинное описание                | Switch Fuses,Front Operated,2-pole,02 (Left Side),DIN,000,00,Handle and shaft not included, |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC311137D0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC110037M0206 |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 112 mm |
| Чистая высота изделия | 140 mm |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Чистая толщина изделия | 130 mm              |
| Чистый вес изделия     | 1.325 kg<br>2.92 lb |

## Technical

|                                                               |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (500 B) 125 A<br>(690 B) 125 A                                                           |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (500 B) 125 A<br>(690 B) 125 A                                                           |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (500 B) 125 A<br>(690 B) 125 A                                                           |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (220...240 B) 37 kW<br>(400 B) 55 kW<br>(415 B) 55 kW<br>(500 B) 75 kW<br>(690 B) 110 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ °C}$ 125 A                                                                 |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 125 A                                                              |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                                                     |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                                                   |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 500 V                                                                                    |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 5 килоампер, среднеквадратичное значение                                       |
| Rated Conditional Short-Circuit Current ( $I_{nc}$ )          | (690 B) 80 kA                                                                            |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 12 W                                              |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                                                    |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft not included                                                            |
| Механизм управления                                           | 02 (Left Side)                                                                           |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                                                 |
| Типоразмер предохранителя:                                    | 000,00                                                                                   |
| Fuse System                                                   | DIN                                                                                      |
| Рабочий режим                                                 | Front Operated                                                                           |
| Стандарты                                                     | IEC 60947-3                                                                              |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                                                            |
| Количество полюсов                                            | 2                                                                                        |
| Тип клемм                                                     | Лепестковые выводы                                                                       |
| Ширина клемм                                                  | 20 mm                                                                                    |
| Крутящие моменты затяжки                                      | 15 ... 22 N·m                                                                            |
| Тип предохранителя                                            | DIN                                                                                      |

## Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Сертификат CCC                                                 | CCC OS100-160G_ 2015.pdf                                              |
| Декларация о соответствии - CE                                 | 1SCC311137D2703                                                       |
| DNV GL Certificate                                             | 1SCC311125D0203                                                       |
| EAC Certificate                                                | EAC<br>OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS<br>M_.pdf |
| Инструкции и руководства                                       | 1SCC110037M0206                                                       |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SCC311137D2703                                                       |

## Container Information

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука      |
| Package Level 1 Width          | 170 mm<br>6.7 in |
| Package Level 1 Depth / Length | 190 mm<br>7.5 in |
| Package Level 1 Height         | 145 mm<br>5.7 in |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.5 kg<br>3.2 lb |
| Package Level 1 EAN            | 6417019488561    |

## Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| ETIM 4                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 5                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 6                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 7                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland)        | 3602482                                                    |

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

