


PRODUCT-DETAILS

OT2500EP03P

OT2500EP03P SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT2500EP03P
Идентификационный номер изделия	1SCA118459R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019501918
Описание в каталоге	OT2500EP03P SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	3-pole, front operated, vertically base mounted earthing switch with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301078M0205
Механические чертежи	1SCC301516F0001

1SCC301515F0001
OT2500E03.igs

Dimensions	
Чистая ширина изделия	472.5 mm
Чистая высота изделия	376.5 mm
Чистая толщина изделия	145.5 mm
Чистый вес изделия	25.8 kg

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_e)	(380...415 V) 2500 A (500V) 2500 A (690V) 2500 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_e)	(380 ... 415 V) 2500 A (500V) 2500 A (690V) 2500 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 2500 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 V) 176 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 55 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 85 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m

Механическая износостойкость	6000
Lock Type	Yes
Utilization	Earthing Switch Use

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Экологическая информация	1SCC301149D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC301176D2702
DNV GL Certificate	1SCC301184D0203
Экологическая информация	1SCC301149D0202
Инструкции и руководства	1SCC301078M0205
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC301149D0203

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	407 mm
Package Level 1 Depth / Length	619 mm
Package Level 1 Height	190 mm
Package Level 1 Gross Weight	27.7 kg
Package Level 1 EAN	6417019501918

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601222

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

