

PRODUCT-DETAILS

OT160E33WC

OT160E33WC CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Extended Product Type	OT160E33WC
ID Produktu	1SCA118604R1001
Numer EAN	6417019503233
Opis katalogowy	OT160E33WC CHANGE-OVER SWITCH
Opis	OT160E33WC CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0203

Wymiary

Szerokość produktu netto	323 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	170 mm
Głębokość produktu netto	160 mm
Waga produktu netto	5.69 kg 12.54 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 90 kW (500 V) 110 kW (690 V) 160 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 160 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 160 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napieciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Straty mocy	2.4 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Handle and shaft not included
Switches Operating Mechanism	Mechanism Between the Poles 33 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Wide phase distance
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	6
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Transition Type	Open

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
-------------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC303001D2704
---------------------------	-----------------

Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0203

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	215 mm
Długość opakowania (poziom 1)	395 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	215 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.63 kg 14.62 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019503233

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

