

PRODUCT-DETAILS

OT160E33WC

OT160E33WC CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT160E33WC
Идентификационный номер изделия	1SCA118604R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019503233
Описание в каталоге	OT160E33WC CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	OT160E33WC CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Dimensions

Чистая ширина изделия	323 mm
Чистая высота изделия	170 mm
Чистая толщина изделия	160 mm
Чистый вес изделия	5.69 kg 12.54 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 B) 160 A (500 B) 160 A (690 B) 160 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 B) 160 A (500 B) 160 A (690 B) 160 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 B) 160 A (500 B) 160 A (690 B) 160 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380...415 B) 160 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380...415 B) 160 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 90 kW (500 B) 110 kW (690 B) 160 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 160 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 160 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	2.4 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism Between the Poles 33 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Wide phase distance
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	6
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Environmental

Экологическая информация	1SCC303050D0201
--------------------------	-----------------

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SCC303001D2704
Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	215 mm
Package Level 1 Depth / Length	395 mm
Package Level 1 Height	215 mm
Package Level 1 Gross Weight	6.63 kg 14.62 lb
Package Level 1 EAN	6417019503233

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории	
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники	

