

PRODUCT-DETAILS

OT800E33C

OT800E33C CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT800E33C
Идентификационный номер изделия	1SCA118650R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019503691
Описание в каталоге	OT800E33C CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	OT800E33C CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Dimensions

Чистая ширина изделия	506 mm
Чистая высота изделия	250 mm
Чистая толщина изделия	280 mm
Чистый вес изделия	23.72 kg 52.29 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I _e)	(380...415 В) 800 A (500 В) 800 A (690 В) 800 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I _e)	(380 ... 415 В) 800 A (500 В) 800 A (690 В) 800 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I _e)	(380 ... 415 В) 800 A (500 В) 800 A (690 В) 800 A
Rated Operational Current AC-31B (I _e)	(380...415 В) 800 A
Rated Operational Current AC-33B (I _e)	(380...415 В) 800 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P _e)	(380 ... 415 В) 450 kW (500 В) 560 kW (690 В) 800 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th})	q = 40 °C 800 A
Условный тепловой ток (I _{the})	В закрытом исполнении 800 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	для 1,0 с 20 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	40 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism Between the Poles 33 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	6
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Environmental

Экологическая информация	1SCC303050D0201
--------------------------	-----------------

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SCC303008D2703
Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	310 mm 12.2 in
Package Level 1 Depth / Length	560 mm 22.05 in
Package Level 1 Height	330 mm 12.99 in
Package Level 1 Gross Weight	26.9 kg 59.3 lb
Package Level 1 EAN	6417019503691

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории	
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники	

