

PRODUCT-DETAILS

OSM315B4N1M230C

OSM315B4N1M230C MOTORIZED SWITCH FUSE



Общая информация

Тип расширенного изделия	OSM315B4N1M230C
Идентификационный номер изделия	1SCA118788R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019504742
Описание в каталоге	OSM315B4N1M230C MOTORIZED SWITCH FUSE
Длинное описание	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals (100A...1250A), male connectors for control circuit and a handle and spare fuse storage clip.

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311013C0201
Инструкции и руководства	1SCC311029M0203

Dimensions

Чистая ширина изделия	468 mm
Чистая высота изделия	251 mm
Чистая толщина изделия	230 mm
Чистый вес изделия	12.9 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(500 B) 315 A (380...415 B) 315 A (690 B) 315 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 B) 315 A (500 B) 315 A (690 B) 315 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 B) 315 A (500 B) 315 A (690 B) 315 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 160 kW (500 B) 220 kW (690 B) 315 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 315 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 14 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 B) 80 kA
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 19 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Handle included for manual operation
Fourth Pole Position	Left Side
Fourth Pole Type	Switched - With Solid Link
Механизм управления	04 (Left Side)
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Типоразмер предохранителя:	B1-B4
Fuse System	British Standard
Рабочий режим	Motor operated and manually from the front
Стандарты	IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Тип клемм	Лепестковые выводы

Тип предохранителя

BS

Environmental

Экологическая
информация1SCC311002D0201

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC311153D2703

Экологическая
информация1SCC311002D0201

Инструкции и
руководства1SCC311029M0203

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

310 mm

Package Level 1 Depth /
Length

560 mm

Package Level 1 Height

330 mm

Package Level 1 Gross
Weight

12.9 kg

Package Level 1 EAN

6417019504742

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 5

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 6

EC001040 - Fuse switch disconnecter

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки с моторным приводом OSM под предохранители

