

PRODUCT-DETAILS

OSM32GD4N2M230C

OSM32GD4N2M230C MOTORIZED SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OSM32GD4N2M230C
ID Produktu	1SCA118822R1001
Numer EAN	6417019504889
Opis katalogowy	OSM32GD4N2M230C MOTORIZED SWITCH FUSE
Opis	Including a handle for manual operation, including protected tunnel terminals, male connectors for control circuit and a handle and spare fuse storage clip.

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC311013C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311029M0203

Wymiary

Szerokość produktu netto	253 mm
Wysokość produktu netto	197 mm
Głębokość produktu netto	138 mm
Waga produktu netto	4.87 kg 10.74 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 32 A (380 ... 415 V) 32 A (690 V) 32 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 32 A (500 V) 32 A (690 V) 32 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 32 A (380 ... 415 V) 32 A (690 V) 32 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 15 kW (500 V) 18.5 kW (690 V) 22 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 32 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Straty mocy	na biegun 1 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Handle included for manual operation
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - With Solid Link
Switches Operating Mechanism	04 (Left Side)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	000
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Operating Mode	Motor operated and manually from the front
Standardy	IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Typ terminala	Screw Terminals
Typ bezpiecznika	DIN

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	1SCC311002D0201
-------------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Informacje środowiskowe	1SCC311002D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311029M0203

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	328 mm 12.91 in
Długość opakowania (poziom 1)	365 mm 14.37 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	260 mm 10.24 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.95 kg 13.12 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019504889

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami z napędem silnikowym

