

PRODUCT-DETAILS

OT2500EM04P

OT2500EM04P SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT2500EM04P
Идентификационный номер изделия	1SCA118946R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019505671
Описание в каталоге	OT2500EM04P SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	4-pole, front operated, horizontally base mounted earthing switch with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301077M0204
Механические чертежи	1SCC301963F0001 1SCC301962F0001

Dimensions

Чистая ширина изделия	613.5 mm
Чистая высота изделия	376.5 mm
Чистая толщина изделия	234 mm
Чистый вес изделия	33.8 kg 74.5 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_e)	(380...415 V) 2500 A (500B) 2500 A (690B) 2500 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_e)	(380 ... 415 V) 2500 A (500B) 2500 A (690B) 2500 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 2500 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 B) 176 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 55 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 85 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	04 (Left Side) Mechanism turned 90 degrees
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая износостойкость	6000
Lock Type	Yes
Utilization	Earthing Switch Use

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Экологическая
информация

1SCC301149D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC301176D2702
DNV GL Certificate	1SCC301184D0203
Экологическая информация	1SCC301149D0202
Инструкции и руководства	1SCC301077M0204
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC301149D0203

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	400 mm 15.7 in
Package Level 1 Depth / Length	630 mm 24.8 in
Package Level 1 Height	300 mm 11.8 in
Package Level 1 Gross Weight	35.9 kg 79.1 lb
Package Level 1 EAN	6417019505671

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601196

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

