

PRODUCT-DETAILS

OT1000EM04P

OT1000EM04P SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT1000EM04P
Идентификационный номер изделия	1SCA118950R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019505718
Описание в каталоге	OT1000EM04P SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	4-pole, front operated, horizontally base mounted earthing switch with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301076M0204
Механические чертежи	1SCC301955F0001 1SCC301954F0001

Dimensions

Чистая ширина изделия	429.5 mm
Чистая высота изделия	306 mm
Чистая толщина изделия	234 mm
Чистый вес изделия	21 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 B) 1000 A (500 B) 1000 A (690 B) 1000 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 B) 1000 A (500 B) 1000 A (690 B) 1000 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(400...415 B) 560 kW (500 B) 710 kW (690 B) 1000 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 1000 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 1000 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 B) 92 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 50 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 19 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	04 (Left Side) Mechanism turned 90 degrees
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая износостойкость	6000
Lock Type	Yes

Utilization

Earthing Switch Use

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Экологическая
информация

1SCC301149D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC301155D2704

DNV GL Certificate

1SCC301184D0203

Экологическая
информация

1SCC301149D0202

Инструкции и
руководства

1SCC301076M0204

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS
информация

1SCC301149D0203

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

400 mm

Package Level 1 Depth /
Length

630 mm

Package Level 1 Height

300 mm

Package Level 1 Gross
Weight

21.5 kg

Package Level 1 EAN

6417019505718

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3601192

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

