

## PRODUCT-DETAILS

# EOT45U3S4-M

## EOT45U3S4-M Enclosed Disconnect Switch



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | EOT45U3S4-M                                                                                                                                                                                                                                     |
| ID Produktu           | 1SCA119846R1001                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numer EAN             | 6417019514512                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis katalogowy       | EOT45U3S4-M Enclosed Disconnect Switch                                                                                                                                                                                                          |
| Opis                  | Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 30HP.<br>General purpose current rating 60A. Stainless steel enclosure, NEMA Type 4/4X Watertight,<br>Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka    |
| Kod taryfy celnej          | 85363030    |
| Kraj pochodzenia           | Meksyk (MX) |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SCC340016C0201    |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SCC340019M0202    |
| Rysunki mechaniczne                   | EOTK4241510PBL.stp |

## Wymiary

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Szerokość produktu netto | 159.5 mm<br>6.28 in |
| Wysokość produktu netto  | 241.3 mm<br>9.5 in  |
| Głębokość produktu netto | 108.7 mm<br>4.28 in |
| Waga produktu netto      | 2.9 kg<br>6.39 lb   |

## Dane techniczne

|                                                           |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 63 A<br>(690 V) 63 A                                                             |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                 | (690 V) 63 A<br>(690 V) 380/415V/20 A                                                            |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )             | 60 A                                                                                             |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                 | wg IEC/EN 60664-1 750 V                                                                          |
| Znamionowa zdolność<br>załączania na zwarcie ( $I_{cm}$ ) | (690 V AC) 1.4 kA                                                                                |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )  | for 1 s 1 kA                                                                                     |
| Stopień zanieczyszczenia                                  | 3                                                                                                |
| Handle Color                                              | Stainless Steel                                                                                  |
| Handle Type                                               | Pistol handle                                                                                    |
| Position of Line Terminals                                | Top In - Bottom Out                                                                              |
| Standardy                                                 | IEC 60947-1, -3 / UL 508                                                                         |
| Liczba biegunów                                           | 3                                                                                                |
| Dane montażowe-obwód<br>główny (roboczy)                  | Screw Clamp 1.5...35 mm <sup>2</sup><br>Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm <sup>2</sup> |
| Cable Entry Position                                      | Up/Down                                                                                          |
| Cable Outlets Per Side                                    | Blank / Blank                                                                                    |
| Stopień ochrony obudowy                                   | acc. to IEC 60529 IP65                                                                           |
| Typ obudowy                                               | NEMA Type 4/4X Watertight                                                                        |
| Materiał obudowy                                          | Stainless steel                                                                                  |
| Mounted Auxiliary<br>Contacts                             | 0 NO, 0 NC                                                                                       |
| Typ terminala                                             | Screw Terminals                                                                                  |
| Momenty dokrecające                                       | zgodnie z 60947-1 2 N·m                                                                          |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna                               | 20000                                                                                            |

## Technical UL/CSA

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Maksymalne napięcie<br>robocze UL/CSA | 600 V |
|---------------------------------------|-------|

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Moc znamionowa [Hp]<br>UL/CSA | 220 ... 240V AC Trzy fazy 15 Hp<br>(480 V AC) 30 Hp<br>(600 V AC) 30 Hp |
| Napięcie znamionowe<br>UL/CSA | 60 A                                                                    |
| Momenty dokrecające<br>UL/CSA | Obwód główny (roboczy) 18 in·lb                                         |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1CC340035D2701  |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SCC340019M0202 |

### Informacje o pakowaniu

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka          |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 188 mm            |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 252 mm            |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 165 mm            |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.9 kg<br>6.39 lb |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019514512     |

### Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| ETIM 5           | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 6           | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 7           | EC000216 - Switch disconnect                               |
| UNSPSC           | 39122233                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Enclosed Disconnect Switches

