

PRODUCT-DETAILS

EOT45U3S4-M

EOT45U3S4-M Enclosed Disconnect Switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	EOT45U3S4-M
Идентификационный номер изделия	1SCA119846R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019514512
Описание в каталоге	EOT45U3S4-M Enclosed Disconnect Switch
Длинное описание	Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 30HP. General purpose current rating 60A. Stainless steel enclosure, NEMA Type 4/4X Watertight, Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Mexico (MX)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340016C0201
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

Механические чертежи		EOTK4241510PBL.stp
Dimensions		
Чистая ширина изделия	159.5 mm	6.28 in
Чистая высота изделия	241.3 mm	9.5 in
Чистая толщина изделия	108.7 mm	4.28 in
Чистый вес изделия	2.9 kg	6.39 lb
Technical		
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_g)	(380 ... 415 В) 63 А	(690 В) 63 А
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_g)	(690 В) 63 А	(690 В) 380415V20 А
Условный тепловой ток (I_{the})	60 А	
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1	750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 В AC)	1.4 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с	1 kA
Степень загрязнения	степень загрязнения 3	
Handle Color	Stainless Steel	
Тип рукоятки	Pistol handle	
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу	
Стандарты	IEC 60947-1, -3 / UL 508	
Количество полюсов	3	
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 1.5...35 mm²	Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm²
Положение кабельного ввода	Up/Down	
Выводов кабеля на одну сторону	Blank / Blank	
Степень защиты	согласно МЭК 60529	IP65
Тип корпуса	NEMA Type 4/4X	Watertight
Материал корпуса	Stainless steel	
Установленные вспомогательные контакты	0 НО контакт, 0 НЗ контакт	
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом	
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1	2 N·m
Механическая износостойкость	20000	

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальная мощность в л.с.	(220 ... 240 V AC) Three Phase 15 Hp (480 V AC) 30 Hp (600 V AC) 30 Hp
Номинальный ток UL	60 A
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 18 in·lb

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1CC340035D2701
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	252 mm
Package Level 1 Height	165 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.9 kg 6.39 lb
Package Level 1 EAN	6417019514512

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnect
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

