

PRODUCT-DETAILS

OTM125F3CMA230V

OTM125F3CMA230V MOTORIZED C/O SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTM125F3CMA230V
Идентификационный номер изделия	1SCA120070R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019516813
Описание в каталоге	OTM125F3CMA230V MOTORIZED C/O SWITCH
Длинное описание	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Types OTM630...2500E_ include a storage clip for the handle and spare fuses.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303009M0202

Dimensions

Чистая ширина изделия	230 mm
Чистая высота изделия	100 mm
Чистая толщина изделия	116 mm
Чистый вес изделия	1.64 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 B) 125 A (500 B) 125 A (690 B) 125 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 B) 125 A (500 B) 125 A (690 B) 125 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 B) 90 A (500 B) 70 A (690 B) 50 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380...415 B) 125 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380...415 B) 80 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 45 kW (500 B) 45 kW (690 B) 45 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 125 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 125 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	800 V
Номинальное рабочее напряжение	800 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 2.5 килоампер, среднеквадратичное значение
Motor Operational Voltage	110 ... 240 V AC/DC
Потери мощности	6.3 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3

Сечение кабеля	10-70 mm²
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC303039D0201
Инструкции и руководства	1SCC303009M0202
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC303036D0202

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	115 mm
Package Level 1 Depth / Length	315 mm
Package Level 1 Height	115 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.64 kg
Package Level 1 EAN	6417019516813

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601238

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Motorized Change-over Switches

