

PRODUCT-DETAILS

OTM100F3CMA230V

OTM100F3CMA230V MOTORIZED C/O SWITCH



Ogólne informacje

Extended Product Type	OTM100F3CMA230V
ID Produktu	1SCA120071R1001
Numer EAN	6417019516820
Opis katalogowy	OTM100F3CMA230V MOTORIZED C/O SWITCH
Opis	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Types OTM630...2500E_ include a storage clip for the handle and spare fuses.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303009M0202

Wymiary

Szerokość produktu netto	230 mm
Wysokość produktu netto	100 mm
Głębokość produktu netto	116 mm
Waga produktu netto	1.64 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 100 A (500 V) 100 A (690 V) 100 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 100 A (500 V) 100 A (690 V) 100 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 80 A (500 V) 60 A (690 V) 40 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 100 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 80 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 37 kW (500 V) 37 kW (690 V) 37 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 115 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 115 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	800 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	110 ... 240 V AC/DC
Straty mocy	4 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Direct mounted handle
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Cable Cross-Section	10-70 mm ²
Stopień ochrony obudowy	Front IP20

Transition Type

Open

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC303039D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303009M0202
Dane RoHS	1SCC303036D0202

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	115 mm
Długość opakowania (poziom 1)	315 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	115 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.64 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019516820

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
UNSPSC	39122214
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601236

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem silnikowym

