

PRODUCT-DETAILS

OS125GB12LRP

OS125GB12LRP SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS125GB12LRP
Идентификационный номер изделия	1SCA120258R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019517711
Описание в каталоге	OS125GB12LRP SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE
Длинное описание	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),British Standard,A2-A4,Handle and shaft included,

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311140D0201
Инструкции и руководства	1SCC311040M0205

Dimensions

Чистая ширина изделия	242 mm
Чистая высота изделия	122 mm
Чистая толщина изделия	141 mm
Чистый вес изделия	2.3 kg 5.07 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(500 B) 125 A (690 B) 125 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(500 B) 125 A (690 B) 125 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(500 B) 125 A (690 B) 125 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 B) 37 kW (400 B) 55 kW (415 B) 55 kW (500 B) 75 kW (690 B) 110 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 125 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 125 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 5 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 B) 80 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 12 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Pistol handle and shaft included
Механизм управления	12 (Between the Poles)
Положение клемм линии L	Ввод слева - вывод справа
Типоразмер предохранителя:	A2-A4
Fuse System	British Standard
Рабочий режим	Front Operated
Стандарты	IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Тип клемм	Лепестковые выводы
Ширина клемм	20 mm
Крутящие моменты	15 ... 22 N·m

затяжки

Тип предохранителя

BS

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC311140D2703
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
EAC Certificate	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Инструкции и руководства	1SCC311040M0205
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC311140D2703

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	132 mm 5.2 in
Package Level 1 Depth / Length	252 mm 9.92 in
Package Level 1 Height	175 mm 6.89 in
Package Level 1 Gross Weight	2.6 kg 5.73 lb
Package Level 1 EAN	6417019517711

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

