

PRODUCT-DETAILS

# OS160GD12LRP

## OS160GD12LRP SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OS160GD12LRP                                                                                    |
| ID Produktu           | 1SCA120267R1001                                                                                 |
| Numer EAN             | 6417019517803                                                                                   |
| Opis katalogowy       | OS160GD12LRP SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE                                                      |
| Opis                  | Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),DIN,000,00,Handle and shaft included, |

### Charakterystyka zamówienia

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Kod taryfy celnej | 85365080       |
| Kraj pochodzenia  | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC311140D0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC311040M0205 |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 242 mm |
| Wysokość produktu netto  | 122 mm |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Głębokość produktu netto | 156 mm |
| Waga produktu netto      | 2.6 kg |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21A ( $I_e$ )                        | (500 V) 160 A<br>(690 V) 160 A                                                             |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                        | (500 V) 160 A<br>(690 V) 160 A                                                             |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                        | (500 V) 160 A<br>(690 V) 160 A                                                             |
| Moc znamionowa AC-23A<br>( $P_e$ )                               | (220 ... 240 V) 45 kW<br>(400 V) 75 kW<br>(415 V) 75 kW<br>(500 V) 90 kW<br>(690 V) 132 kW |
| Prąd przy chłodzeniu<br>konwencjonalnym ( $I_{th}$ )             | $q = 40^\circ\text{C}$ 160 A                                                               |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )                    | Fully Enclosed 160 A                                                                       |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                                                       |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | 1000 V                                                                                     |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 500 V                                                                                      |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymałalny<br>( $I_{cw}$ )      | for 1 s 5 kiloampere rms                                                                   |
| Rated Conditional Short-<br>Circuit Current ( $I_{nc}$ )         | (690 V) 80 kA                                                                              |
| Straty mocy                                                      | na biegun 12 W                                                                             |
| Stopień zanieczyszczenia                                         | 3                                                                                          |
| Handle Type                                                      | Pistol handle and shaft included                                                           |
| Switches Operating<br>Mechanism                                  | 12 (Between the Poles)                                                                     |
| Position of Line Terminals                                       | Left In - Right Out                                                                        |
| Rozmiar bezpiecznika                                             | 000,00                                                                                     |
| Rodzaj przyłącza                                                 | Standard DIN                                                                               |
| Operating Mode                                                   | Front Operated                                                                             |
| Standardy                                                        | IEC 60947-3                                                                                |
| Rodzaj montażu                                                   | Base mounting                                                                              |
| Liczba biegunów                                                  | 3                                                                                          |
| Typ terminala                                                    | Lug terminals                                                                              |
| Terminal Width                                                   | 20 mm                                                                                      |
| Momenty dokrecające                                              | 15 ... 22 N·m                                                                              |
| Typ bezpiecznika                                                 | DIN                                                                                        |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC311140D2703 |
| DNV GL Certificate        | 1SCC311125D0203 |

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Certyfikat EAC           | EAC<br>OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS<br>M_.pdf |
| Instrukcje i podręczniki | 1SCC311040M0205                                                       |
| Dane RoHS                | 1SCC311140D2703                                                       |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 132 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 252 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 175 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.6 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019517803 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| ETIM 4           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 5           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 6           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 7           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

