

PRODUCT-DETAILS

OS160GD22LRP

OS160GD22LRP SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS160GD22LRP
ID Produktu	1SCA120275R1001
Numer EAN	6417019517889
Opis katalogowy	OS160GD22LRP SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,4-pole,22 (Between the Poles),DIN,000,00,Handle and shaft included,Switched - Fusible Pole

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311140D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311040M0205

Wymiary

Szerokość produktu netto	277 mm
Wysokość produktu netto	150 mm
Głębokość produktu netto	156 mm
Waga produktu netto	3.1 kg 6.83 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 160 A (690 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(500 V) 160 A (690 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 160 A (690 V) 160 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 45 kW (400 V) 75 kW (415 V) 75 kW (500 V) 90 kW (690 V) 132 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 160 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 160 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	500 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 5 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 12 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Pistol handle and shaft included
Fourth Pole Type	Switched - Fusible Pole
Switches Operating Mechanism	22 (Between the Poles)
Position of Line Terminals	Left In - Right Out
Rozmiar bezpiecznika	000,00
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Operating Mode	Front Operated
Standardy	IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Typ terminala	Lug terminals
Terminal Width	20 mm
Momenty dokrecające	15 ... 22 N·m
Typ bezpiecznika	DIN

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311140D2703
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC311040M0205
Dane RoHS	1SCC311140D2703

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	160 mm 6.3 in
Długość opakowania (poziom 1)	287 mm 11.3 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	175 mm 6.89 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.4 kg 7.5 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019517889

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

