

PRODUCT-DETAILS

OT160EV02K

OT160EV02K SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT160EV02K
Идентификационный номер изделия	1SCA120510R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019519708
Описание в каталоге	OT160EV02K SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	2-pole, front operated, base mounted switch-d disconnecter with black direct mount handle, terminal bolt kit included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301031M0220

Dimensions

Чистая ширина изделия	110.5 mm
Чистая высота изделия	150 mm
Чистая толщина изделия	107 mm
Чистый вес изделия	1.1 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 В) 200 A (500 В) 200 A (690 В) 200 A (1000 В) 200 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 200 A (500 В) 200 A (690 В) 160 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 160 A (500 В) 160 A (690 В) 160 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 В) 48 kW (400...415 В) 88 kW (500 В) 112 kW (690 В) 144 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 200 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 160 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 В) 30 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 8 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 3.2 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Direct mounted pistol type handle
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 02 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	2
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 15...22 N·m
Механическая износостойкость	20000
Lock Type	Yes

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Экологическая информация

1SCC301149D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE

1SCC301131D2705

DNV GL Certificate

1SCC301174D0204

Экологическая информация

1SCC301149D0202

Инструкции и руководства

1SCC301031M0220

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация

1SCC301149D0203

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

170 mm
6.7 in

Package Level 1 Depth / Length

190 mm
7.5 in

Package Level 1 Height

145 mm
5.7 in

Package Level 1 Gross Weight

1.24 kg
2.7 lb

Package Level 1 EAN

6417019519708

Classifications

Код классификации объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

