

PRODUCT-DETAILS

OS160GD12BBP

OS160GD12BBP SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS160GD12BBP
Идентификационный номер изделия	1SCA120752R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019522104
Описание в каталоге	OS160GD12BBP SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE
Длинное описание	Switch Fuses,Front Operated,3-pole, 12 (Between the Poles),DIN,000,00,Handle and shaft included,

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311140D0201
Инструкции и руководства	1SCC110037M0206

Dimensions

Чистая ширина изделия	215 mm
Чистая высота изделия	144 mm
Чистая толщина изделия	167 mm
Чистый вес изделия	1.74 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(500 B) 160 A (690 B) 160 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(500 B) 160 A (690 B) 160 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(500 B) 160 A (690 B) 160 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 B) 45 kW (400 B) 75 kW (415 B) 75 kW (500 B) 90 kW (690 B) 132 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 160 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 160 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 5 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 B) 80 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 12 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Pistol handle and shaft included
Механизм управления	12 (Between the Poles)
Положение клемм линии L	Ввод сзади - вывод сзади
Типоразмер предохранителя:	000,00
Fuse System	DIN
Рабочий режим	Front Operated
Стандарты	IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Тип клемм	Лепестковые выводы
Ширина клемм	20 mm
Крутящие моменты затяжки	15 ... 22 N·m

Тип предохранителя

DIN

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC311140D2703

DNV GL Certificate

1SCC311125D0203

EAC Certificate

EAC
OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_
.pdf

Инструкции и
руководства

1SCC110037M0206

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS
информация

1SCC311140D2703

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

160 mm

Package Level 1 Depth /
Length

245 mm

Package Level 1 Height

185 mm

Package Level 1 Gross
Weight

2.3 kg

Package Level 1 EAN

6417019522104

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 4

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 5

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 6

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 7

EC001040 - Fuse switch disconnecter

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

