

PRODUCT-DETAILS

OS125GD04BBN2

OS125GD04BBN2 SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS125GD04BBN2
ID Produktu	1SCA120805R1001
Numer EAN	6417019522586
Opis katalogowy	OS125GD04BBN2 SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,4-pole,04 (Left Side),DIN,000,00,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311140D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC110037M0206

Wymiary

Szerokość produktu netto	215 mm
Wysokość produktu netto	120 mm
Głębokość produktu netto	140 mm
Waga produktu netto	2.5 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 125 A (690 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(500 V) 125 A (690 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 125 A (690 V) 125 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 37 kW (400 V) 55 kW (415 V) 55 kW (500 V) 75 kW (690 V) 110 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 125 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 125 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	500 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 5 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 12 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Handle and shaft not included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - With Solid Link
Switches Operating Mechanism	04 (Left Side)
Position of Line Terminals	Back In - Back Out
Rozmiar bezpiecznika	000,00
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Operating Mode	Front Operated
Standardy	IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Typ terminala	Lug terminals
Terminal Width	20 mm
Momenty dokrecające	15 ... 22 N·m

Typ bezpiecznika	DIN
------------------	-----

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311140D2703
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC110037M0206
Dane RoHS	1SCC311140D2703

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	210 mm
Długość opakowania (poziom 1)	236 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	163 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019522586

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

