

PRODUCT-DETAILS

OTM315E2M230V

OTM315E2M230V MOTORIZED SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTM315E2M230V
Идентификационный номер изделия	1SCA121189R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019524658
Описание в каталоге	OTM315E2M230V MOTORIZED SWITCH
Длинное описание	2-pole, motor operated, base mounted switch-d disconnecter with handle for manual operation, terminal bolt kit, handle and spare fuse storage clip and male connector for control circuit

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC303006M0205

Dimensions

Чистая ширина изделия	298 mm
Чистая высота изделия	185 mm
Чистая толщина изделия	211.5 mm
Чистый вес изделия	5 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 В) 315 A (500 В) 315 A (690 В) 315 A (1000 В AC) 315 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 315 A (500 В) 315 A (690 В) 315 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 315 A (500 В) 315 A (690 В) 315 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 В) 100 kW (400...415 В) 160 kW (500 В) 220 kW (690 В) 315 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 315 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 315 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 В) 65 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 15 kA
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 6.5 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	2
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 30...44 N·m
Механическая износостойкость	16000

Lock Type	Yes
-----------	-----

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Экологическая информация	1SCC303036D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC301198D0202
Экологическая информация	1SCC303036D0202
Инструкции и руководства	1SCC303006M0205

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	255 mm
Package Level 1 Depth / Length	460 mm
Package Level 1 Height	253 mm
Package Level 1 Gross Weight	7.7 kg
Package Level 1 EAN	6417019524658

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601503

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки с дистанционным управлением

