


PRODUCT-DETAILS

OTM2000E2M230V

OTM2000E2M230V MOTORIZED SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTM2000E2M230V
Идентификационный номер изделия	1SCA121201R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019524771
Описание в каталоге	OTM2000E2M230V MOTORIZED SWITCH
Длинное описание	2-pole, motor operated, base mounted switch-disconnector with handle for manual operation, terminal bolt kit, handle and spare fuse storage clip and male connector for control circuit

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC303006M0205

Dimensions

Чистая ширина изделия	518.5 mm
Чистая высота изделия	376.4 mm
Чистая толщина изделия	153 mm
Чистый вес изделия	24.2 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_{θ})	(380...415 V) 2000 A (500B) 2000 A (690B) 2000 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_{θ})	(380 ... 415 V) 2000 A (500B) 2000 A (690B) 2000 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40^{\circ}\text{C}$ 2000 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 V) 176 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 55 kA
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 55 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	2
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая износостойкость	6000
Lock Type	Yes

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Экологическая
информация

1SCC303036D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

NA

Экологическая
информация

1SCC303036D0202

Инструкции и
руководства

1SCC303006M0205

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

407 mm
16.02 in

Package Level 1 Depth /
Length

619 mm
24.37 in

Package Level 1 Height

190 mm
7.48 in

Package Level 1 Gross
Weight

26 kg
12 lb

Package Level 1 EAN

6417019524771

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnector

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnector

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnector

WEEE Category

4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3601509

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки с дистанционным управлением

