

PRODUCT-DETAILS

OTM160E2WCM230V

OTM160E2WCM230V MOTORIZED C/O SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTM160E2WCM230V
Идентификационный номер изделия	1SCA121218R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019524948
Описание в каталоге	OTM160E2WCM230V MOTORIZED C/O SWITCH
Длинное описание	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Extended phase distance.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303002M0204

Dimensions

Чистая ширина изделия	254 mm
Чистая высота изделия	170 mm
Чистая толщина изделия	197 mm
Чистый вес изделия	5.9 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_g)	(380...415 B) 160 A (500 B) 160 A (690 B) 160 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_g)	(380 ... 415 B) 160 A (500 B) 160 A (690 B) 160 A
Rated Operational Current AC-31B (I_g)	(380...415 B) 160 A
Rated Operational Current AC-33B (I_g)	(380...415 B) 160 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 160 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 160 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Потери мощности	2.4 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Wide phase distance
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	2
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	N/A
Инструкции и руководства	1SCC303002M0204

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	215 mm
Package Level 1 Depth / Length	395 mm
Package Level 1 Height	215 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.89 kg
Package Level 1 EAN	6417019524948

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Ревёрсивные выключатели нагрузки → Motorized Change-over Switches

