

PRODUCT-DETAILS

OTM630E2CM230V

OTM630E2CM230V MOTORIZED C/O SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTM630E2CM230V
Идентификационный номер изделия	1SCA121268R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019525297
Описание в каталоге	OTM630E2CM230V MOTORIZED C/O SWITCH
Длинное описание	OTM630E2CM230V MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303002M0204

Dimensions

Чистая ширина изделия	346 mm
Чистая высота изделия	250 mm
Чистая толщина изделия	299 mm
Чистый вес изделия	10.3 kg 22.7 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 B) 630 A (500 B) 630 A (690 B) 630 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 B) 630 A (500 B) 630 A (690 B) 630 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380...415 B) 630 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380...415 B) 630 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 630 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 20 килоампер, среднеквадратичное значение
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Потери мощности	25 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	2
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Декларация о соответствии - CE	N/A
Инструкции и руководства	1SCC303002M0204

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	310 mm
Package Level 1 Depth / Length	560 mm
Package Level 1 Height	330 mm
Package Level 1 Gross Weight	14.26 kg
Package Level 1 EAN	6417019525297

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Motorized Change-over Switches

