

PRODUCT-DETAILS

руководства

## EOT100U4M1-P Enclosed Disconnect Switch



Идентификационный номер изделия	
идентификационный номер изделия	1SCA121745R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019528878
Описание в каталоге	EOT100U4M1-P Enclosed Disconnect Switch
Длинное описание	Enclosed Switch Disconnector, 4-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 50HP. General purpose current rating 100A. Steel sheet enclosure, NEMA Type 1 Indoor, Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking.

Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Mexico (MX)

Popular Downloads	
Технические данные	1SCC340016C0201
Инструкции и	1SCC340019M0202

Механические чертежи	EOTK292113P12.igs
----------------------	-------------------

Dimensions	
Чистая ширина изделия	210.3 mm 8.28 in
Чистая высота изделия	292.1 mm 11.5 in
Чистая толщина изделия	133.1 mm 5.24 in
Чистый вес изделия	4.1 kg 9.35 lb

Technical	
Условный тепловой ток (I <sub>the</sub> )	В закрытом исполнении 45 А
Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub>	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
<u>)</u>	
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Pistol handle
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Стандарты	UL 98
Количество полюсов	4
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 1070 mm² Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 425 mm²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	2x(ø0.5 / 12.7+ø0.75 / 19.1)+(ø1 / 25.4+ø0.75 / 19.1)
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP30
Тип корпуса	NEMA Type 1 Indoor
Материал корпуса	Steel sheet
Установленные вспомогательные контакты	0 НО контакт, 0 НЗ контакт
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Механическая износостойкость	20000

Technical UL/CSA	
Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальная мощность в л.с.	(220 240 V AC) Three Phase 30 Hp (480 V AC) 50 Hp (600 V AC) 50 Hp
Номинальный ток UL	100 A
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 55 in·lb

Certificates and	Declarations	(Dooumont	Number)
Certificates and	Deciarations	(Document	numben

 Инструкции и руководства
 1SCC340019M0202

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	242 mm
Package Level 1 Depth / Length	303 mm
Package Level 1 Height	192 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.1 kg 9.04 lb
Package Level 1 EAN	6417019528878

## Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Выключатели нагрузки в боксах ightarrow Enclosed Disconnect Switches

