

PRODUCT-DETAILS

OT250E12WK

OT250E12WK SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT250E12WK
Идентификационный номер изделия	1SCA122307R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019532462
Описание в каталоге	OT250E12WK SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	OT250E12WK SWITCH-DISCONNECTOR

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Инструкции и руководства	1SCC301031M0220
Механические чертежи	OT250E12WK.stp OT250E12WK.igs

Dimensions

Чистая ширина изделия	174.5 mm
Чистая высота изделия	150 mm
Чистая толщина изделия	107 mm
Чистый вес изделия	1.6 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 V) 75 kW (400...415 V) 145 kW (500 V) 170 kW (690 V) 250 kW
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 250 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 V) 30 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 8 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 6.5 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Direct mounted pistol type handle
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	Wide phase distance
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 15...22 N·m
Механическая износостойкость	20000
Lock Type	Yes

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC301131D2705
-----------------------------------	-----------------

Инструкции и руководства	1SCC301031M0220
-----------------------------	-----------------

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC301149D0203
--	-----------------

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
-----------------------	-------------

Package Level 1 Width	190 mm 7.5 in
-----------------------	------------------

Package Level 1 Depth / Length	290 mm 11.4 in
-----------------------------------	-------------------

Package Level 1 Height	110 mm 4.3 in
------------------------	------------------

Package Level 1 Gross Weight	1.7 kg 3.8 lb
---------------------------------	------------------

Package Level 1 EAN	6417019532462
---------------------	---------------

Classifications

Код классификации объекта	Q
------------------------------	---

ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
--------	--------------------------------

ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
--------	--------------------------------

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
---------------	--

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

