

PRODUCT-DETAILS

OT160E22YP

OT160E22YP BY-PASS SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT160E22YP
Идентификационный номер изделия	1SCA123575R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019543598
Описание в каталоге	OT160E22YP BY-PASS SWITCH
Длинное описание	OT160E22YP BY-PASS SWITCH, Handle and shaft included, Open transition

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC301080M0003

Dimensions	
Чистая ширина изделия	229 mm
Чистая высота изделия	150 mm
Чистая толщина изделия	236 mm
Чистый вес изделия	229 lb 7.5 kg
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 В) 160 A (500 В) 160 A (690 В) 160 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 160 A (500 В) 160 A (690 В) 160 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 160 A (500 В) 160 A (690 В) 160 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 В) 90 kW (500 В) 110 kW (690 В) 160 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$\varphi = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 160 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 160 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	2.4 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Механизм управления	Mechanism Between the Poles 22 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о	1SCC301194D0202

соответствии - CE	
Инструкции и руководства	1SCC301080M0003

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	175 mm
Package Level 1 Depth / Length	360 mm
Package Level 1 Height	350 mm
Package Level 1 Gross Weight	7.5 kg
Package Level 1 EAN	6417019543598

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Manual bypass switches

