

PRODUCT-DETAILS

OT315E22YP

OT315E22YP BY-PASS SWITCH



Ogólne informacje

Extended Product Type	OT315E22YP
ID Produktu	1SCA123586R1001
Numer EAN	6417019543703
Opis katalogowy	OT315E22YP BY-PASS SWITCH
Opis	OT315E22YP BY-PASS SWITCH, Handle and shaft included, Open transition

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301080M0003

Wymiary

Szerokość produktu netto	284 mm
Wysokość produktu netto	185 mm
Głębokość produktu netto	306 mm
Waga produktu netto	13.6 kg 29.98 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_g)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_g)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_g)	(500 V) 315 A (380 ... 415 V) 315 A (690 V) 315 A
Moc znamionowa AC-23A (P_g)	(380 ... 415 V) 160 kW (500 V) 220 kW (690 V) 315 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	q = 40 °C 315 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 315 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napieciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 15 kiloampere rms
Straty mocy	6.5 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Handle and shaft included
Switches Operating Mechanism	Mechanism Between the Poles 22 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Transition Type	Open

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC301195D0202
Instrukcje i podręczniki	1SCC301080M0003

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	265 mm 10.43 in
Długość opakowania (poziom 1)	375 mm 14.76 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	330 mm 12.99 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14.02 kg 30.91 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019543703

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Manual bypass switches

