

PRODUCT-DETAILS

# OTM125F3CMA24D

## OTM125F3CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH



### Ogólne informacje

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OTM125F3CMA24D                                                              |
| ID Produktu           | 1SCA124057R1001                                                             |
| Numer EAN             | 6417019547459                                                               |
| Opis katalogowy       | OTM125F3CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH                                         |
| Opis                  | OTM125F3CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC303003C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC303009M0202 |

## Wymiary

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Szerokość produktu netto | 230 mm            |
| Wysokość produktu netto  | 100 mm            |
| Głębokość produktu netto | 116 mm            |
| Waga produktu netto      | 230 lb<br>1.64 kg |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 125 A<br>(500 V) 125 A<br>(690 V) 125 A |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 125 A<br>(500 V) 125 A<br>(690 V) 125 A |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 90 A<br>(500 V) 70 A<br>(690 V) 50 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-31B ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 125 A                                   |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-33B ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 80 A                                    |
| Moc znamionowa AC-23A<br>( $P_e$ )                               | (380 ... 415 V) 45 kW<br>(500 V) 45 kW<br>(690 V) 45 kW |
| Prąd przy chłodzeniu<br>konwencjonalnym ( $I_{th}$ )             | $q = 40^\circ\text{C}$ 125 A                            |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )                    | Fully Enclosed 125 A                                    |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                    |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | 800 V                                                   |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 800 V                                                   |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )         | for 1 s 2.5 kiloampere rms                              |
| Motor Operational Voltage                                        | 24 V DC                                                 |
| Straty mocy                                                      | 6.3 W                                                   |
| Stopień zanieczyszczenia                                         | 3                                                       |
| Handle Color                                                     | Czarny                                                  |
| Handle Type                                                      | Direct mounted handle                                   |
| Switches Operating<br>Mechanism                                  | Mechanism at the End of the Switch                      |
| Distance Between Phases                                          | Standard                                                |
| Position of Line Terminals                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                |
| Operating Mode                                                   | Front operated                                          |
| Rodzaj montażu                                                   | Base mounting                                           |
| Liczba biegunów                                                  | 3                                                       |
| Stopień ochrony obudowy                                          | Front IP20                                              |

Transition Type

Open

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE

N/A

Instrukcje i podręczniki

1SCC303009M0202

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 115 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 315 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 115 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.64 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019547459 |

## Klasyfikacje

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji   | Q                                                          |
| ETIM 5             | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6             | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7             | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland) | 3601577                                                    |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem silnikowym

