

## PRODUCT-DETAILS

# OTM40F4CMA24D

## OTM40F4CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OTM40F4CMA24D                                                              |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA124063R1001                                                            |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019547510                                                              |
| Описание в каталоге             | OTM40F4CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH                                         |
| Длинное описание                | OTM40F4CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303009M0202 |

## Dimensions

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Чистая ширина изделия  | 283 mm            |
| Чистая высота изделия  | 100 mm            |
| Чистая толщина изделия | 116 mm            |
| Чистый вес изделия     | 283 lb<br>1.86 kg |

## Technical

|                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 V) 40 A<br>(500 V) 40 A<br>(690 V) 40 A        |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 V) 40 A<br>(500 V) 40 A<br>(690 V) 40 A      |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 V) 40 A<br>(500 V) 40 A<br>(690 V) 40 A      |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )                    | (380...415 V) 40 A                                        |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )                    | (380...415 V) 40 A                                        |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (380 ... 415 V) 18.5 kW<br>(500 V) 22 kW<br>(690 V) 37 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 40 A                     |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 40 A                                |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                      |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 800 V                                                     |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 800 V                                                     |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 2.5 килоампер, среднеквадратичное значение      |
| Motor Operational Voltage                                     | 24 V DC                                                   |
| Потери мощности                                               | 1.6 W                                                     |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                     |
| Handle Color                                                  | Черный                                                    |
| Тип рукоятки                                                  | Direct mounted handle                                     |
| Fourth Pole Position                                          | Right Side                                                |
| Fourth Pole Type                                              | Switched - Simultaneous Function                          |
| Механизм управления                                           | Mechanism at the End of the Switch                        |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                  |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                  |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                            |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Тип монтажа        | Base mounting |
| Количество полюсов | 4             |
| Степень защиты     | Front IP20    |
| Transition Type    | Open          |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | N/A             |
| Инструкции и руководства       | 1SCC303009M0202 |

Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 115 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 315 mm        |
| Package Level 1 Height         | 115 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.86 kg       |
| Package Level 1 EAN            | 6417019547510 |

Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| ETIM 5                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland)        | 3601569                                                    |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Motorized Change-over Switches

