

PRODUCT-DETAILS

# OTM63F4CMA24D

## OTM63F4CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH



### Общая информация

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия        | OTM63F4CMA24D  |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA124064R1001  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019547527  |
| Описание в каталоге             | OTM63F4CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH   |
| Длинное описание                | OTM63F4CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303009M0202 |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 283 mm |
|-----------------------|--------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Чистая высота изделия  | 100 mm            |
| Чистая толщина изделия | 116 mm            |
| Чистый вес изделия     | 283 lb<br>1.86 kg |

## Technical

|   |   |
|---|---|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 V) 63 A<br>(500 V) 63 A<br>(690 V) 63 A      |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 V) 63 A<br>(500 V) 63 A<br>(690 V) 63 A    |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 V) 63 A<br>(500 V) 60 A<br>(690 V) 40 A    |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )                    | (380...415 V) 63 A                                      |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )                    | (380...415 V) 63 A                                      |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (380 ... 415 V) 30 kW<br>(500 V) 37 kW<br>(690 V) 37 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | q = 40 °C 63 A  |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 63 A                              |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 8 kV  |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 800 V   |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 800 V   |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 2.5 килоампер, среднеквадратичное значение    |
| Motor Operational Voltage                                     | 24 V DC   |
| Потери мощности   | 2.8 W   |
| Степень загрязнения   | степень загрязнения 3                                   |
| Handle Color  | Черный  |
| Тип рукоятки  | Direct mounted handle                                   |
| Fourth Pole Position  | Right Side  |
| Fourth Pole Type  | Switched - Simultaneous Function                        |
| Механизм управления   | Mechanism at the End of the Switch                      |
| Distance Between Phases                                       | Standard  |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                |
| Рабочий режим   | Front operated  |
| Тип монтажа   | Base mounting   |
| Количество полюсов  | 4   |
| Степень защиты  | Front IP20  |
| Transition Type   | Open  |

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о  
соответствии - CE

N/A

Инструкции и  
руководства

1SCC303009M0202

## Container Information

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units             | 1 штука       |
| Package Level 1 Width             | 115 mm        |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 315 mm        |
| Package Level 1 Height            | 115 mm        |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 1.86 kg       |
| Package Level 1 EAN               | 6417019547527 |

## Classifications

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Код классификации<br>объекта | Q  |
| ETIM 5                       | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                       | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                       | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category                | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland)           | 3601571  |

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Motorized Change-over Switches

