

PRODUCT-DETAILS

OTM100F4CMA24D

OTM100F4CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH



Ogólne informacje

Extended Product Type	OTM100F4CMA24D
ID Produktu	1SCA124066R1001
Numer EAN	6417019547541
Opis katalogowy	OTM100F4CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH
Opis	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Types OTM630...2500E_ include a storage clip for the handle and spare fuses.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303009M0202

Wymiary

Szerokość produktu netto	283 mm
Wysokość produktu netto	100 mm
Głębokość produktu netto	116 mm
Waga produktu netto	1.86 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 100 A (500 V) 100 A (690 V) 100 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 100 A (500 V) 100 A (690 V) 100 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 80 A (500 V) 60 A (690 V) 40 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 100 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 80 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 37 kW (500 V) 37 kW (690 V) 37 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 115 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 115 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	800 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	24 V DC
Straty mocy	4 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Direct mounted handle
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Transition Type	Open

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	N/A
Instrukcje i podręczniki	1SCC303009M0202

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	115 mm
Długość opakowania (poziom 1)	315 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	115 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.86 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019547541

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601575

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem silnikowym	

