

PRODUCT-DETAILS

# EOT30U3S4-M

## EOT30U3S4-M Enclosed Disconnect Switch



### Общая информация

Тип расширенного изделия	EOT30U3S4-M
Идентификационный номер изделия	1SCA124866R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019551579
Описание в каталоге	EOT30U3S4-M Enclosed Disconnect Switch
Длинное описание	Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 20HP. General purpose current rating 30A. Stainless steel enclosure, NEMA Type 4/4X Watertight, Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking.

### Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Mexico (MX)

### Popular Downloads

Технические данные	1SCC340016C0201
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

## Dimensions

Чистая ширина изделия	159.5 mm 6.28 in
Чистая высота изделия	241.3 mm 9.5 in
Чистая толщина изделия	108.7 mm 4.28 in
Чистый вес изделия	2.6 kg 8.82 lb

## Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 В) 40 А (690 В) 40 А
Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )	(690 В) 40 А (690 В) 380415V40 А
Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )	30 А
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )	(690 В AC) 3.6 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )	для 1,0 с 2.5 kA
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Stainless Steel
Тип рукоятки	Pistol handle
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Стандарты	IEC 60947-1, -3 / UL 98
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 0.75...10 mm <sup>2</sup> Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm <sup>2</sup>
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	Blank / Blank
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Тип корпуса	NEMA Type 4/4X Watertight
Материал корпуса	Stainless steel
Установленные вспомогательные контакты	0 НО контакт, 0 НЗ контакт
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 0.8 N·m
Механическая износостойкость	20000

---

**Technical UL/CSA**


---

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальная мощность в л.с.	(220 ... 240 V AC) Three Phase 10 Hp (480 V AC) 20 Hp (600 V AC) 30 Hp
Номинальный ток UL	30 A
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 7 in-lb

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Декларация о соответствии - CE	1CC340035D2701
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

---



---

**Container Information**


---

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	252 mm
Package Level 1 Height	165 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.6 kg 5.73 lb
Package Level 1 EAN	6417019551579

---



---

**Classifications**


---

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---



---

**Категории**


---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

