

PRODUCT-DETAILS

OT630ES02

OT630ES02 SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT630ES02
Идентификационный номер изделия	1SCA125445R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019548005
Описание в каталоге	OT630ES02 SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	2-pole, side operated, base mounted switch-diconductor, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301071M0205

Dimensions

Чистая ширина изделия	251 mm
Чистая высота изделия	250 mm
Чистая толщина изделия	130 mm
Чистый вес изделия	5.3 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 В) 630 A (500 В) 630 A (690 В) 630 A (1000 В) 630 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 630 A (500 В) 630 A (690 В) 630 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 630 A (500 В) 630 A (690 В) 630 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 В) 200 kW (400...415 В) 355 kW (500 В) 400 kW (690 В) 630 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 630 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 В) 80 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 20 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 25 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 02 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Side operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	2
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая износостойкость	10000
Lock Type	No

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Экологическая информация 1SCC301149D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE 1SCC301140D2704

DNV GL Certificate 1SCC301184D0203

Экологическая информация 1SCC301149D0202

Инструкции и руководства 1SCC301071M0205

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация 1SCC301149D0203

Container Information

Package Level 1 Units box 1 штука

Package Level 1 Width 270 mm

Package Level 1 Depth / Length 420 mm

Package Level 1 Height 220 mm

Package Level 1 Gross Weight 6 kg

Package Level 1 EAN 6417019548005

Classifications

Код классификации объекта Q

ETIM 5 EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6 EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7 EC000216 - Switch disconnecter

WEEE Category 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

