

## PRODUCT-DETAILS

# OS800D3AUR3BTZ

## OS800D3AUR3BTZ Enclosed switch fuse



### Общая информация

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OS800D3AUR3BTZ                      |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA128367R1001                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019581804                       |
| Описание в каталоге             | OS800D3AUR3BTZ Enclosed switch fuse |

#### Длинное описание

The enclosed switch fuse disconnecter is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallel cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21), with different cable configuration, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing.

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85363090     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Технические данные       | 1SCC340015C0201     |
| Инструкции и руководства | 1SCC340004M0004     |
| Механические чертежи     | OTKM108033PBL8R.stp |

## Dimensions

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Чистая ширина изделия  | 800 mm                 |
| Чистая высота изделия  | 1000 mm                |
| Чистая толщина изделия | 330 mm                 |
| Чистый вес изделия     | 79.455 kg<br>175.17 lb |

## Technical

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ ) | (380 ... 415 V) 720 A<br>(690 V) 720 A                                              |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ ) | (380 ... 415 V) 720 A<br>(690 V) 720 A                                              |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )       | 720 A                                                                               |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ ) | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V                                                       |
| Номинальное рабочее напряжение            | 690 V                                                                               |
| Потери мощности                           | at Rated Operating Conditions per Pole 75 W                                         |
| Степень загрязнения                       | степень загрязнения 3                                                               |
| Handle Color                              | Черный                                                                              |
| Тип рукоятки                              | Pistol handle                                                                       |
| Типоразмер предохранителя:                | 3                                                                                   |
| Fuse System                               | DIN                                                                                 |
| Стандарты                                 | IEC 60947-1, -3                                                                     |
| Количество полюсов                        | 3                                                                                   |
| Сечение подключаемого кабеля-главная цепь | Диаметр отверстия 12 mm<br>Screw Clamp / PE Terminal 4pcs, 25...120 mm <sup>2</sup> |
| Положение кабельного ввода                | Down/Down                                                                           |
| Выводов кабеля на одну сторону            | Blank / 8xring-flange, Knock-outs: 3x10mm, 12.5mm, 20.5mm, 25.5mm, 32.5mm           |
| Степень защиты                            | согласно МЭК 60529 IP65                                                             |
| Материал корпуса                          | Steel sheet                                                                         |
| Maximum Mounted Auxiliary Contacts        | 2 NO контакт, 1 H3 контакт                                                          |
| Установленные вспомогательные контакты    | 0 NO контакт, 0 H3 контакт                                                          |
| Тип предохранителя                        | DIN                                                                                 |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1SCC340041D2702 |
| Инструкции и руководства       | 1SCC340004M0004 |

## Container Information

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука        |
| Package Level 1 Width          | 815 mm             |
| Package Level 1 Depth / Length | 1310 mm            |
| Package Level 1 Height         | 425 mm             |
| Package Level 1 Gross Weight   | 85 kg<br>187.39 lb |
| Package Level 1 EAN            | 6417019581804      |

## Classifications

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                           |
| ETIM 5                    | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| WEEE Category             | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели с предохранителями в боксах

