


PRODUCT-DETAILS

OT3200E03P

OT3200E03P SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT3200E03P
Идентификационный номер изделия	1SCA128481R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019582672
Описание в каталоге	OT3200E03P SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	3-pole, front operated, base mounted switch-diconductor with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301082M0206

Dimensions

Чистая ширина изделия	514 mm
Чистая высота изделия	410 mm
Чистая толщина изделия	146 mm
Чистый вес изделия	32.6 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_{θ})	(380...415 V) 3200 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_{θ})	(380 ... 415 V) 3200 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40^{\circ}\text{C}$ 3200 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 B) 176 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 65 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 95 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая износостойкость	5000
Lock Type	Yes

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC301211D2701
DNV GL Certificate	1SCC301184D0203
Инструкции и руководства	1SCC301082M0206
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC301149D0203

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	435 mm
Package Level 1 Depth / Length	673 mm
Package Level 1 Height	215 mm
Package Level 1 Gross Weight	35 kg
Package Level 1 EAN	6417019582672

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

