

## PRODUCT-DETAILS

# OT3200E13P

## OT3200E13P SWITCH-DISCONNECTOR



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OT3200E13P                                                                                                          |
| ID Produktu           | 1SCA128487R1001                                                                                                     |
| Numer EAN             | 6417019582757                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | OT3200E13P SWITCH-DISCONNECTOR                                                                                      |
| Opis                  | 4-pole, front operated, base mounted switch-diconector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SCC301020C0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SCC301082M0206 |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 654 mm |
|--------------------------|--------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Wysokość produktu netto  | 410 mm  |
| Głębokość produktu netto | 146 mm  |
| Waga produktu netto      | 42.4 kg |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21B ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 3200 A                                |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22B ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 3200 A                                |
| Prąd przy chłodzeniu<br>konwencjonalnym ( $I_{th}$ )             | $q = 40\text{ °C}$ 3200 A                             |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                  |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | wg IEC/EN 60664-1 1000 V                              |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | Obwód główny 1000 V                                   |
| Znamionowa zdolność<br>załączania na zwarcie ( $I_{cm}$ )        | (690 V) 176 kA                                        |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )         | for 1 s 65 kA                                         |
| Straty mocy                                                      | na biegun 95 W                                        |
| Stopień zanieczyszczenia                                         | 3                                                     |
| Handle Color                                                     | Czarny                                                |
| Handle Type                                                      | Handle and shaft included                             |
| Fourth Pole Position                                             | Right Side                                            |
| Fourth Pole Type                                                 | Switched - Simultaneous Function                      |
| Switches Operating<br>Mechanism                                  | Mechanism Between the Poles<br>13 (Between the Poles) |
| Distance Between Phases                                          | Standard                                              |
| Position of Line Terminals                                       | Top In - Bottom Out<br>Bottom In - Top Out            |
| Operating Mode                                                   | Front operated                                        |
| Standardy                                                        | IEC 60947-3                                           |
| Funkcje specjalne                                                | No                                                    |
| Rodzaj montażu                                                   | Base mounting                                         |
| Liczba biegunów                                                  | 4                                                     |
| Stopień ochrony obudowy                                          | Front IP00                                            |
| Typ terminala                                                    | Lug terminals                                         |
| Momenty dokrecające                                              | zgodnie z 60947-1 50...75 N·m                         |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna                                      | 5000                                                  |
| Lock Type                                                        | Yes                                                   |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC301211D2701 |
| DNV GL Certificate        | 1SCC301184D0203 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 1SCC301082M0206 |
| Dane RoHS                | 1SCC301149D0203 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 435 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 673 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 215 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 44.8 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019582757 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                                           |
| ETIM 5           | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 6           | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 7           | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| WEEE Category    | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

