


## PRODUCT-DETAILS

# OT3200E02P

## OT3200E02P SWITCH-DISCONNECTOR



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT3200E02P                                                                                                           |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA128581R1001                                                                                                      |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019583730                                                                                                        |
| Описание в каталоге             | OT3200E02P SWITCH-DISCONNECTOR                                                                                       |
| Длинное описание                | 2-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC301020C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC301082M0206 |

### Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 374 mm  |
| Чистая высота изделия  | 410 mm  |
| Чистая толщина изделия | 146 mm  |
| Чистый вес изделия     | 22.9 kg |

## Technical

|                                                               |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21B ( $I_e$ )                     | (380...415 V) 3200 A                              |
| Номинальный рабочий ток, AC-22B ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 V) 3200 A                            |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 3200 A           |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                              |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V                     |
| Номинальное рабочее напряжение                                | Главная цепь 1000 V                               |
| Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )              | (690 V) 176 kA                                    |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 65 kA                                   |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 95 W       |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                             |
| Handle Color                                                  | Черный                                            |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft included                         |
| Механизм управления                                           | Mechanism at the End of the Switch 02 (Left Side) |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                          |
| Положение клемм линии L                                       | Ввод сверху - вывод снизу<br>Bottom In - Top Out  |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                    |
| Стандарты                                                     | IEC 60947-3                                       |
| Специальные функции                                           | No                                                |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                     |
| Количество полюсов                                            | 2                                                 |
| Степень защиты                                                | Front IP00                                        |
| Тип клемм                                                     | Лепестковые выводы                                |
| Крутящие моменты затяжки                                      | согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m                  |
| Механическая износостойкость                                  | 5000                                              |
| Lock Type                                                     | Yes                                               |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                 | 1SCC301211D2701 |
| DNV GL Certificate                                             | 1SCC301184D0203 |
| Инструкции и руководства                                       | 1SCC301082M0206 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SCC301149D0203 |

Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 400 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 435 mm        |
| Package Level 1 Height         | 170 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 23.8 kg       |
| Package Level 1 EAN            | 6417019583730 |

Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| ETIM 5                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

