


PRODUCT-DETAILS

OT3200E03W8P

OT3200E03W8P SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT3200E03W8P
Идентификационный номер изделия	1SCA128599R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019583877
Описание в каталоге	OT3200E03W8P SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	3-pole, front operated, base mounted switch-diconductor with black IP65 handle and shaft, wide phase distance, terminal bolt kit included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301082M0206

Dimensions

Чистая ширина изделия	604 mm
Чистая высота изделия	410 mm
Чистая толщина изделия	146 mm
Чистый вес изделия	34.5 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_{θ})	(380...415 V) 3200 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_{θ})	(380 ... 415 V) 3200 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40^{\circ}\text{C}$ 3200 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 B) 176 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 65 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 95 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Distance Between Phases	Phase distance 185 mm
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	Wide phase distance 185
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая износостойкость	5000
Lock Type	Yes

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC301211D2701
DNV GL Certificate	1SCC301184D0203
Инструкции и руководства	1SCC301082M0206
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC301149D0203

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	435 mm
Package Level 1 Depth / Length	673 mm
Package Level 1 Height	215 mm
Package Level 1 Gross Weight	36.9 kg
Package Level 1 EAN	6417019583877

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

