

PRODUCT-DETAILS

OS100GBA4FCC3B

OS100GBA4FCC3B Enclosed switch fuse



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS100GBA4FCC3B
ID Produktu	1SCA132550R1001
Numer EAN	6417019616674
Opis katalogowy	OS100GBA4FCC3B Enclosed switch fuse
Opis	The enclosure in the OT series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries knock out types for II-flanges. Cables can be inserted from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be defeated. N and PE terminals included.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC340004M0004
Rysunki mechaniczne	OTPK563818PII.stp

Wymiary

Szerokość produktu netto	380 mm
Wysokość produktu netto	560 mm
Głębokość produktu netto	180 mm
Waga produktu netto	7.4 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_g)	(380 ... 415 V) 100 A (690 V) 100 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_g)	(380 ... 415 V) 100 A (690 V) 100 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 100 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	5 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	23.5 kiloampere rms
Straty mocy	na biegun 4 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Pistol handle
Rodzaj przyłącza	Standard brytyjski BS
Standardy	IEC 60947-3
Liczba biegunów	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 8 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 4pcs, 10...70 mm ²
Cable Entry Position	Up/Down
Cable Outlets Per Side	II-flange / II-flange
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP65
Typ obudowy	Fib
Materiał obudowy	Plastic
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 NO, 1 NC
Mounted Auxiliary Contacts	0 NO, 0 NC
Momenty dokrecające	15 - 22 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle
Typ bezpiecznika	BS88 A2-A4

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC340009D2703
Instrukcje i podręczniki	1SCC340004M0004
Dane RoHS	1SCC311107D0202

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	415 mm
Długość opakowania (poziom 1)	710 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	325 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	9.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019616674

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki z bezpiecznikami w obudowach

