

PRODUCT-DETAILS

OTU32B3MS2

OTU32B3MS2 Enclosed Switch Disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTU32B3MS2
Идентификационный номер изделия	1SCA132667R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019617725
Описание в каталоге	OTU32B3MS2 Enclosed Switch Disconnecter
Длинное описание	The enclosure in the OTU series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are of knock out type, for 2 parallel cables, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

Ordering

Минимальный объем заказа	4 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
Инструкции и	1SCC340156M0205

руководства

Механические чертежи

SONT161011R25.stp

Dimensions

Чистая ширина изделия	100 mm
Чистая высота изделия	161 mm
Чистая толщина изделия	80 mm
Чистый вес изделия	0.36 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 32 A (500 В) 32 A (690 В) 32 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 23 A (500 В) 23 A (690 В) 12 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 В) 11 kW (500 В) 11 kW (690 В) 11 kW
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 32 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	0.5 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 В AC) 0.705 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 0.5 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	6.5 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 1.6 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Round handle
Стандарты	IEC 60947-1, -3
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 0.75...10 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 2pcs, 1.5...6 mm ²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	2xø25.5 / 2xø25.5
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Тип корпуса	Son

Материал корпуса	Plastic
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 НО контакт, 2 НЗ контакт
Установленные вспомогательные контакты	0 НО контакт, 0 НЗ контакт
Крутящие моменты затяжки	0.8 N·m
Механическая износостойкость	20000 цикл

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат BV	1SCC340018D0204
Декларация о соответствии - CE	1SCC340003D2704
Инструкции и руководства	1SCC340156M0205

Container Information

Package Level 1 Units	four pack 1 штука
Package Level 1 Width	215 mm
Package Level 1 Depth / Length	340 mm
Package Level 1 Height	125 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.42 kg
Package Level 1 EAN	6417019617725

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Switch-Disconnectors

