

PRODUCT-DETAILS

OS125GD00LAA3BZ

OS125GD00LAA3BZ Enclosed switch fuse



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS125GD00LAA3BZ
ID Produktu	1SCA134522R1001
Numer EAN	6417019633121
Opis katalogowy	OS125GD00LAA3BZ Enclosed switch fuse

Opis

The enclosed switch fuse disconnecter is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallel cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21). Cable entry plates needs to be added. There are different cable configurations, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC340004M0004
Rysunki mechaniczne	OTKM604023PO.stp

Wymiary

Szerokość produktu netto	400 mm
Wysokość produktu netto	600 mm
Głębokość produktu netto	230 mm
Waga produktu netto	16.27 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_g)	(380 ... 415 V) 125 A (690 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_g)	(380 ... 415 V) 125 A (690 V) 125 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 125 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	5 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	23.5 kiloampere rms
Straty mocy	na biegun 5 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Pistol handle
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Standardy	IEC 60947-3
Liczba biegunów	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Hole Diameter 8 mm Screw Clamp / PE Terminal 6pcs, 10...70 mm²
Cable Entry Position	Up/Down
Cable Outlets Per Side	Open / Open
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP65
Typ obudowy	MSC
Materiał obudowy	Steel sheet
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 NO, 1 NC
Mounted Auxiliary Contacts	0 NO, 0 NC
Momenty dokrecające	15 - 22 N·m

Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle
Typ bezpiecznika	DIN 000,00

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC340009D2703
Instrukcje i podręczniki	1SCC340004M0004
Dane RoHS	1SCC311107D0202

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	415 mm
Długość opakowania (poziom 1)	710 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	325 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	18 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019633121

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki z bezpiecznikami w obudowach

